

TETRACONTROL PMX

Der PEI Multiplexer mit Netzwerkfunktionen



TETRAcontrol PMX verbindet die PEI Schnittstelle Ihrer Funkgeräte mit Datenanwendungen und Besprechungseinrichtungen. Über die serielle Schnittstelle oder im LAN.

Funktionen:

- Serielles PEI Interface für alle gängigen TETRA Funkgeräte (Motorola, Sepura)
- Adapter für Airbus P8GR verfügbar
- Stellt die PEI Schnittstelle auf zwei seriellen Anschlüssen parallel zur Verfügung
- Ideal um eine Funkbesprechung (z.B. LARDIS, VoIP Fire) gleichzeitig mit den Vorzügen einer PC Applikation wie TETRAcontrol zu nutzen
- Zusätzlich bis zu 4 Netzwerkverbindungen zur PEI möglich. Erspart den N-Port-Server
- Zwei Relais Ausgänge zum Steuern von Geräten oder Gebäude-/Torsteuerung
- Zwei digitale Eingänge, potentialfrei
- LAN-Schnittstelle (Ethernet RJ45) und WLAN (802.11bg)
- Geringer Stromverbrauch, hohe Zuverlässigkeit

Zukünftig:

- Verarbeitung von TETRA Status und SDS
- Weiterleitung von Alarmierungen und SDS an Fremdsysteme (Alarmmonitore, Gebäudesteuerung)
- Schaltung der Relaisausgänge bei TETRA Status oder SDS Empfang

